

PSE03

PoE 从未如此强大

支持 24W PoE+供电，更加安全的 PoE 供电模式。
 为无线覆盖、安防监控提供极佳的产品体验。



应用场景



无线网络覆盖



安防监控



信息发布系统



门禁系统



停车场



DDC 控制器

主要特性

- ★支持 24W PoE+
- ★即插即用
- ★全面的质量检测

- ★PoE 受电保护
- ★端口安全保护

产品特性

支持 24W PoE+

网月科技 PoE+供电模块支持 PoE+, 实际部署中可接驳功率达到 24W (如主流的 200 万像素球机) 的高功率 PoE 受电设备。



PoE 受电保护



受电检测

网月科技 PoE+供电模块会自动检测接入终端是否为 PoE 受电设备, 如检测到非 PoE 受电设备接入, 则会自动停止供电, 端口只起到数据传输作用, 保护接入终端安全。

即插即用



网月科技 PoE+供电模块性能稳定, 具备全面的内外安全保护, 插电即可使用, 且全部采用高性能芯片和完善的硬件架构设计, 端口均支持限速转发, 保护无线覆盖、监控安防等设备的稳定运行。

端口安全保护

网月科技 PoE+供电模块端口均经过 DC/AC 端口耐压测试, 可保证设备正常运行中出现电压突变或雷击等情况发生时的设备安全。



全面的质量及安规检测

网月科技 PoE+供电模块在出厂检验过程中, 经过三温测试 (常温、低温、高温), 防雷测试, 跌落测试, 供电测试, $-5\sim 45^{\circ}\text{C}$ 宽温可靠性测试, 90-264V AC 宽电压测试, 回波损耗测试, 供电极限测试, 直流/交流端口耐压测试, 数据包长度测试等多道工序, 并经过 3C、FCC、CE 等安规检测, 全面保证设备质量。



产品规格

产品型号	PSE03
参数规格	
级联端口	1 个 1000Mbps RJ45 (100/1000 Base-T Ethernet) 端口
PoE 供电端口	1 个 1000Mbps RJ45 (10/1000 Base-T Ethernet)
外壳材质	塑料
PoE 功率	最大 24W
电源	AC 100~240V
重量 kg	0.5
工作温度	0~50°C
存储温度	-40~70°C
工作湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
存储湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
PoE 供电标准	802.3af/at
端口防雷	支持

订购信息

型号	描述
PSE03	网月 PSE03 PoE+供电模块

官网: www.netmoon.cn 全国热线: 400-600-9451 邮编: 116023 股票代码: 838745
地址: 中国·辽宁省大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 21 楼